



Disassembled
Da assemblare



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 14
lb 30.9

EN: Armchair with polyurethane foam padded shell, covered with fabric and steel rod sled frame Ø12mm

IT: Poltrona con scocca imbottita, rivestita in tessuto e telaio a slitta in tondino d'acciaio Ø12mm

DE: Armlehn-Stuhl mit Polyurethanschaum gepolsterter Schale, mit Stoff bezogen und Kufen-Gestell aus Rohr Ø12 mm

FR: Fauteuil avec coque rembourrée en mousse de polyuréthane flexible, recouverts de tissu et piètement luge en fil d'acier Ø 12mm

ES: Sillón con carcasa tapizada con espuma de poliuretano, forrado de tela y estructura en patín de acero Ø12mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Inner structure in steel, with elastic belts on the backrest, flexible moulded polyurethane, double density on the seat (density 60-65kg/m³), fire-retardant (class 1 IM), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sullo schienale, stampata in poliuretano flessibile con doppia densità sul sedile (60-65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestita in tessuto

DE: Interner Stahlrahmen mit elastischen Gurten an der Rückenlehne, Sitzfläche aus flexiblem Polyurethan mit doppelter Dichte (Dichte 60-65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), mit Stoff bezogen

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques sur le dossier, moulée en polyuréthane flexibles à double densité sur l'assise (densité 60-65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), recouverts de tissu

ES: Estructura interna de acero, con correas elásticas en el respaldo, moldeadas en poliuretano flexible de doble densidad en el asiento (densidad 60-65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C60+C64 and C90+C95) - D40+D44 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø12 mm

IT: Acciaio, tondino Ø12 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø12 mm

FR: Acier, fil Ø12 mm

ES: Acero, varilla Ø12 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO



GA



TE



AR200



GI100

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

EN: Antique brass
IT: Ottone Anticato
DE: Antikes Messing
FR: Laiton antique
ES: Latón antiguo



OA

EN: Titanium
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



TN

- FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer, with anti-rotation pin, black or white
IT: Tecnopolimero, con perno antirotazione, bianco o nero
DE: Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß
FR: Technopolymère, avec pivot antirotation, blanc ou noir
ES: Tecnopolímero, con perno antirrotacional, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	10,52	75,78	YES	33,2	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,01	0,08	YES	40	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2,8	20,16	NO	0	0
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,55	3,98	NO	0	0
TOTAL TOTALE	13,89 Kg	--	--	25,2 %	75,9 %

- COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Omega Ekspres SIA

LV40003402577

Biroja adrese: Lāčplēša 125, LV-1003, Rīga

www.city-office.lv

info@city-office.lv